

## Leistungserklärung 2018

CE 1322-CPR-69342/01

**DOP-N: 60L 2018**

CE 1322-CPR-69342/01

**Tür Modell: KMK Typ 60L**

**KMK-60-L**

### **Verwendungszweck:**

Außentüren

Blend-Blockrahmen, Stahlzarge

EN 14351/ EN 16034

System 1/System 3

Feuerwiderstand: npd

Rauchschutz: npd

Fähigkeit zur Freigabe: npd

Selbstschließung: C

nur in Verbindung mit geprüften Schließsystem

Dauerhaftigkeit der Fähigkeit

zur Freigabe: npd

Brandverhalten für Bauteile: npd

Freisetzung gefährlicher Stoffe: npd

Einbruchhemmung: RC 3, Türblatt nur vollflächig, RC 2 auch mit Lichtausschnitt

direkte Luftschalldämmung: max 42 dB, nur in Verbindung mit geprüfter Bodendichtung

mit und ohne Verglasung, LA- max: Friesbreiten umlaufend 160 mm, Glas Isolierglas gem. Prüfnachweis

Ausführung zur Anwendung im geschützten Aussenbereich mit Nachweis Schlagregen:

Klasse 3A und Windlast: Klasse C3 Klima: Klasse C, D

Wärmedurchgangskoeffizient UD: 1,3

Fähigkeit zur Freigabe: erfüllt nach EN 1125

Abmessungen max.: 1369 x 2838, WÖM

Türblatt: 1209 x 2500

Seitenteil und Oberteil: 3485 x 3485

KMK Gebr.Maeder AG

Obermühle 14a, CH -8353 Elgg

kmk-elgg.ch / info@kmk-elgg.ch / Tel. 052 364 15 25