

Leistungserklärung 2019

CE 1322-CPR-69342/01

Tür Modell: KMK Typ 60L

KMK-60-L-EI30

Verwendungszweck:

Außentüren

Blend-Blockrahmen, Stahlzarge EN 14351/ EN 16034 System 1/System 3

Feuerwiderstand: EI2 30

Rauchschutz: npd

Fähigkeit zur Freigabe: npd

Selbstschließung: C nur in Verbindung mit geprüften Schließsystem

Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe: npd

Brandverhalten für Bauteile: D-s1 d0

Freisetzung gefährlicher Stoffe: npd

Einbruchhemmung: RC 3, Türblatt nur vollflächig, RC 2 auch mit Lichtausschnitt

direkte Luftschalldämmung: max 42 dB, nur in Verbindung mit
geprüfter Bodendichtung

mit und ohne Verglasung, LA- max: Friesbreiten umlaufend 160 mm,
Glas EI-30 Isolierglas gem. Prüfnachweis

Ausführung zur Anwendung im geschützten Aussenbereich mit Nachweis Schlagregen:

Klasse 3A und Windlast: Klasse C3 Klima: Klasse C, D

Wärmedurchgangskoeffizient UD: 1,3

Fähigkeit zur Freigabe: erfüllt nach EN 1125

Abmessungen max.: 1369 x 2838, WÖM

Türblatt: 1209 x 2500

Seitenteil und Oberteil: 3485 x3485

KMK Gebr.Maeder AG

Obermühle 14a, CH -8353 Elgg
kmk-elgg.ch / info@kmk-elgg.ch / Tel. 052 364 15 25